

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján

Teljesítménynyilatkozat száma: 5216

1. A terméktípus azonosító kódja: **S1 Flex M (EN 12004:2017 C2TE S1)**
2. Azonosító: S1 Flex M ragasztó (cikkszám, gyártási dátum a termék csomagolásán.)
3. Felhasználási terület: Épületek alapvakolattal ellátott falazatainak és cement vagy gipszkötésű aljzatok járófelületeinek borítására szolgáló kerámia, műkő, természetes alapanyagú burkolatok ragasztására. Kül- és beltérben, nagy hőingadozásoknak kitett felületeken is alkalmazható.
4. A gyártó: Cemix Hungary Kft. H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9.
5. Meghatalmazott: Nem értelmezhető
6. A teljesítmény állandóság értékelésére szolgáló rendszer: **3**
7. Harmonizált szabványok által kiadta: ÉMI-TÜV SÜD, notifikációs száma: **1417**
NAH-1-1331/2015 Vizsgálólaboratórium
ETVJK: R-1084844
8. Európai műszaki értékelést kiadta: Nem értelmezhető, lásd 7. pont

9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Nyitott idő (30 perc): Húzási tapadószilárdság	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 1346:2007
Kezdeti húzási tapadószilárdság	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 1348:2007
Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 1348:2007
Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 1348:2007
Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 1348:2007
Lecsúszás	$\leq 0,5 \text{ mm}$	EN 1308:2008
Alakváltozás	$>2,5 \text{ mm}$	EN 12002:2009
Tűzvédelmi osztály	A ₁ -F	MSZ EN 13501-1:2007 2010/81/EU

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.


A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Veszprém, 2020.11.02.
(a kiállítás helye és dátuma)

Veit Tamás
Ügyvezető igazgató
(név és beosztás)



(aláírás)

 18	
Cemix Hungary Kft. H-8200 Veszprém, Házgyári út 9. Tel.: +36 88 590-500	
Teljesítménynyilatkozat száma: 5216	
EN 12004:2017 C2TE S1 Ragasztó	
Nyitott idő (30 perc): Húzási tapadószilárdság: (N/mm²)	≥ 0,5
Kezdeti húzási tapadószilárdság: (N/mm²)	≥ 1,0
Húzási tapadószilárdság vízbemerítés után: (N/mm²)	≥ 1,0
Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után: (N/mm²)	≥ 1,0
Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után: (N/mm²)	≥ 1,0
Lecsúszás (mm)	≤ 0,5
Alakváltozás (mm)	≥ 2,5
Tűzvédelmi osztály:	A1-F